

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Servizio di manutenzione opere edili

COMMITTENTE: Comune di Locatello

Data, 19/01/2012

IL TECNICO
Signorelli Elio

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A.1.0.000	Chiusura loculo tramite l'impiego di mattoni pieni 5,5 x 12,5 x 24,5 compreso eventuale ponteggio e intonaco euro (novantatre/50)	cadauno	93,50
Nr. 3 A.1.05.015	Operaio Qualificato / specializzato euro (ventidue/95)	h	22,95
Nr. 4 A.1.05.020	Operaio Comune euro (venti/53)	h	20,53
Nr. 5 A.2.10.005.a 00	Nolo di ponteggio interno per altezza del vano fino a 4 m compresi sfrido, accessori pertinenti, trasporti e mano d'opera per montaggio e smontaggio, misurato in proiezione orizzontale di ponte. euro (cinque/00)	m2	5,00
Nr. 6 A.2.10.005.b 00	idem c.s. ...orizzontale di ponte: per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i primi 15 giorni euro (zero/60)	m2	0,60
Nr. 7 A.2.10.016.a 00	Nolo di piano di lavoro intermedio realizzato esclusivamente per il montaggio e successivo smontaggio del ponteggio medesimo e per il rispetto delle norme di sicurezza misurato in proiezione orizzontale di ponteggio euro (tre/06)	m2	3,06
Nr. 8 A.2.10.025.a 00	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale. euro (sei/13)	m2	6,13
Nr. 9 A.2.15.005.a 00	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: autocarro o motocarro fino a 1,5 t di portata utile euro (trentanove/39)	h	39,39
Nr. 10 A.2.15.005.b 00	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: autocarro leggero oltre 1,50 t e fino a 4 t di portata utile euro (trentanove/18)	h	39,18
Nr. 11 A.2.15.005.c 00	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante ed autista: autocarro oltre 4 t di portata utile euro (quaranta/39)	h	40,39
Nr. 12 A.2.15.030.a 00	Nolo di compressore con motore elettrico od a scoppio in condizioni di piena efficienza, già installato in cantiere, corredato di un numero di martelli demolitori o perforatori adeguati alla produzione di aria, dato a nolo funzionante compreso consumo di f.e.m. o carburante compressori, martelli o perforatori e relativi accessori compreso l'operaio addetto saltuariamente alla manovra ma esclusi gli operai addetti ai martelli e perforatori. euro (quattordici/56)	h	14,56
Nr. 13 A.2.15.040.a 00	Nolo di miniescavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante: potenza da 13 a 17 kw euro (quarantadue/15)	h	42,15
Nr. 14 A.2.15.040.b 00	idem c.s. ...potenza da 18 a 26 kw euro (quarantasei/17)	h	46,17
Nr. 15 A.2.15.045.a 00	Nolo di escavatore, già in cantiere, munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'escavatorista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante: potenza da 40 a 60 kw euro (quarantaquattro/17)	h	44,17
Nr. 16 A.2.15.050.b 00	Nolo di minipala meccanica caricatrice, già in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il palista addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante: potenza da 26 a 60 Kw euro (quarantatre/10)	h	43,10
Nr. 17 A.2.15.060.a 00	Nolo di terna, già in cantiere, munita di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso l'operaio addetto continuativamente alla manovra, carburante, lubrificante, ecc., dato a nolo funzionante: potenza da 60 a 80 kw euro (quarantasette/11)	h	47,11
Nr. 18 A.2.50	SOLO FORNITURE euro (zero/00)		0,00
Nr. 19 A.3.05.005	Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg) euro (sedici/86)	t	16,86
Nr. 20 A.3.05.010	Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al m3 = 1.500 kg) euro (diciannove/59)	t	19,59
Nr. 21 A.3.05.020.a 00	Ghiaia per sottofondi ghiaia - ghiaietto (peso medio al m3 = 1.600 kg) euro (quindici/56)	t	15,56
Nr. 22	Ghiaia per sottofondi ghiaietto selezionato (peso medio al m3 = 1.600 kg)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.3.05.020.b 00	euro (quindici/65)	t	15,65
Nr. 23	Ghiaia per sottofondi ghiaia grossa (peso medio al m3 = 1.670 kg)		
A.3.05.020.c 00	euro (quattordici/92)	t	14,92
Nr. 24	Mista per calcestruzzi con granulometria come da norme UNI (peso medio al m3 = 1.700 kg)		
A.3.05.025	euro (sedici/92)	t	16,92
Nr. 25	Ciottolame misto cava mm 100/250 (peso medio al m3 = 1.700 kg)		
A.3.05.030	euro (tredici/62)	t	13,62
Nr. 26	Materiale da riempimento: mistone naturale di cava (tout-venant) (peso medio al m3 = 1.900 kg)		
A.3.05.035.a 00	euro (tredici/47)	t	13,47
Nr. 27	Fornitura di calcestruzzo durevole per classe d'esposizione X0 (nessun rischio di corrosione del calcestruzzo) e classe di consistenza		
A.3.70.065.a 02	plastica S3 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di: Rck 20 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3	m3	73,19
Nr. 28	idem c.s. ...maturazione di: Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3		
A.3.70.065.a 03	euro (settantasei/20)	m3	76,20
Nr. 29	idem c.s. ...maturazione di: Sovraprezzo alle voci A.3.70.65.a per utilizzo di calcestruzzo con classe di consistenza fluida S4 allo		
A.3.70.065.a 04	scarico dalla betoniera.		
Nr. 30	FORNITURA IN OPERA		
A.3.80	euro (zero/00)		0,00
Nr. 31	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, trovanti rocciosi, residui di murature di volume superiore a 0,2		
A.4.10.005.a 00	m3 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunemente per una profondità non superiore a 3,50 m compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, esclusa l'armatura necessaria alle pareti di scavo e gli oneri di discarica (da compensare a parte, qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35): ** con escavatore meccanico, compresi carico, scarico e trasporto alla discarica fino a 10 km		
Nr. 32	Scavo di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità e non oltre il pelo delle acque sorgive, comprese le occorrenti		
A.4.10.020.a 00	sbadacchiature, escluso gli oneri di discarica (da compensare a parte, qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35) ** con escavatore meccanico, compresi carico, scarico e trasporto alla discarica fino a 10 km		
Nr. 33	idem c.s. ...vedi A.4.10.35) ** con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una distanza max di 100 m		
A.4.10.020.b 00	euro (quindici/69)	m3	15,69
Nr. 34	idem c.s. ...vedi A.4.10.35) a mano con materiale lasciato in sito		
A.4.10.020.d 00	euro (centotrentadue/76)	m3	132,76
Nr. 35	idem c.s. ...vedi A.4.10.35) a mano, compresi carico e trasporto dei materiali		
A.4.10.020.e 00	euro (duecentotré/51)	m3	203,51
Nr. 36	idem c.s. ...vedi A.4.10.35) come al punto e), ma con trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere fino ad una distanza max di 60		
A.4.10.020.f 00	m		
Nr. 37	euro (centoottantauno/25)	m3	181,25
Nr. 37	Scavo a sezione ristretta eseguito con miniescavatore del A.2.15.40 per fondazione condotte e cunicoli, spinto fino a 1 m di profondità		
A.4.10.023.a 00	escluso carico, trasporto e oneri di discarica del materiale di risulta da compensare a parte eseguito esclusivamente col mezzo meccanico con miniescavatore meccanico, per piccole quantità, compresi carico con pala meccanica adeguata, scarico e trasporto alla discarica fino a 10 km		
Nr. 38	euro (ventitre/67)	m3	23,67
Nr. 38	Armatura di parete di scavo generale compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per		
A.4.10.025.a 00	l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna: fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata		
Nr. 39	euro (trentanove/26)	m2	39,26
Nr. 39	Solo trasporto alle discariche di materiali giacenti in cantiere e da sgomberare, fino alla distanza di 10 km (da compensare a parte gli		
A.4.10.030.b 00	oneri di discarica qualora la natura dei lavori lo richieda e comunque da documentarsi vedi A.4.10.35), compreso il carico su mezzo meccanico su autocarro di portata utile maggiore di 4 t		
Nr. 40	euro (otto/98)	m3	8,98
Nr. 40	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con la legge 28/12/1995 n° 549, art.		
A.4.10.035.a 00	3, commi 24 e 28. [Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva voce A.4.10.36 andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui ai punti a),b),c),d),e),f)]. Si precisa che il tributo di cui sopra non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	impianti di trattamento con recupero degli stessi: ** rifiuti speciali non pericolosi inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione) euro (quattro/17)	m3	4,17
Nr. 41 A.4.10.035.b 00	idem c.s. ...degli stessi: rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani (plastica, polistirolo, fibre, minerali, ecc.) euro (ventitre/97)	100kg	23,97
Nr. 42 A.4.10.035.c 00	idem c.s. ...degli stessi: rifiuti speciali non pericolosi euro (ventiquattro/79)	100kg	24,79
Nr. 43 A.4.10.035.d 00	idem c.s. ...degli stessi: rifiuti speciali pericolosi (cementoamianto) euro (ventisette/46)	100kg	27,46
Nr. 44 A.4.10.035.e 00	idem c.s. ...degli stessi: smaltimento fanghi di Bentonite euro (duecentodiciotto/75)	100kg	218,75
Nr. 45 A.4.10.035.f 00	idem c.s. ...degli stessi: smaltimento inerti venuti a contatto con bentonite che superino i limiti dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06 euro (quarantasei/88)	100kg	46,88
Nr. 46 A.4.10.036.a 00	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico (L.R. 14 luglio 2003 n. 10 e s.m.i.): se conferiti in discariche per rifiuti inerti euro (uno/70)	t	1,70
Nr. 47 A.4.10.036.b 00	idem c.s. ...per rifiuti non pericolosi euro (quattro/39)	t	4,39
Nr. 48 A.4.10.036.c 00	idem c.s. ...per rifiuti pericolosi euro (quattro/39)	t	4,39
Nr. 49 A.4.10.040.b 00	Per ogni km o frazione di km di maggiore distanza oltre i 10 km (per inerti) su mezzo meccanico su autocarro di portata utile maggiore di 4t euro (zero/43)	m3	0,43
Nr. 50 A.4.20.010.a 00	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di ** Rck 10 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3 euro (ottantaotto/24)	m3	88,24
Nr. 51 A.4.20.010.b 00	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente) confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di Rck 20 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3 euro (novantatre/18)	m3	93,18
Nr. 52 A.4.20.010.c 00	idem c.s. ...di Rck 25 N/mm2 - esposizione X0 - consistenza S3 euro (novantasei/36)	m3	96,36
Nr. 53 A.4.20.020.a 00	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di: ** Rck 30 N/mm2 - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centoventi/35)	m3	120,35
Nr. 54 A.4.20.020.b 00	idem c.s. ...maturazione di: Rck 35 N/mm2 - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centoventiotto/11)	m3	128,11
Nr. 55 A.4.20.043	Sovraprezzo per getti eseguiti con pompa autocarrata euro (dodici/62)	m3	12,62
Nr. 56 A.4.20.045	** Sovraprezzo ai calcestruzzi di cui ai n. A.4.20.30 - A.4.20.35 - per esecuzione di getti a vista euro (diciotto/20)	m3	18,20
Nr. 57 A.4.20.050	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compreso sfrido e legature): in barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44 K del A.3.30.10 euro (uno/16)	kg	1,16
Nr. 58 A.4.20.055.a 00	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del A.3.30.35 ** per sottofondi di pavimenti euro (uno/13)	kg	1,13
Nr. 59 A.4.20.055.b 00	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del A.3.30.35 per altri impieghi (compresi sfridi e legature) euro (uno/21)	kg	1,21
Nr. 60 A.4.20.060.a 00	Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) del A.4.20.20 euro (ventitre/28)	m2	23,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 61 A.4.20.060.b 00	Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due paramenti misurate a superficie bagnata di cassero del A.4.20.25, A.4.20.30: euro (venticinque/45)	m2	25,45
Nr. 62 A.4.20.060.p 00	Casseforme per getti di calcestruzzo, escluso smussi, compreso distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m: per superfici curve o comunque sagomate, escluso centine e sagome speciali, aumento (Percentuale 40%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 63 A.4.20.065	Fornitura e posa in opera di biselli e smussi in p.v.c. euro (uno/28)	m	1,28
Nr. 64 A.4.25.005.a 00	Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 20 a 40 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed oneri per formazione ponteggi, misurazione: tutte le superfici viste con deduzioni vani di superficie oltre i 2,00 m2, esclusi muri di supporto da valutare a parte: lavorazione grezza, tipo mosaico (opus incertum) spessore 15/20 cm, giunti rasati, compreso cassero retrostante, calcestruzzo e rete elettrosaldata diam. 5 mm., maglia 20 x 20 euro (centoventitre/56)	m2	123,56
Nr. 65 A.4.25.005.c 00	Muratura di pietrame di cava locale ad un paramento, spessori vari da 20 a 40 cm, malta dosata a 400 Kg, di cemento R 32.5 per m3 di sabbia, compreso manovalanza ed oneri per formazione ponteggi, misurazione: tutte le superfici viste con deduzioni vani di superficie oltre i 2,00 m2, esclusi muri di supporto da valutare a parte: lavorazione a faccia a vista tipo rustico a corsi irregolari altezza compresa tra 15/18 cm; spessori 14/16 cm e rifinitura dei giunti rientranti, spessore massimo giunto 0,50 - 1,00 cm. euro (centoquarantatre/44)	m2	143,44
Nr. 66 A.4.25.025.a 00	Muratura in blocchi di laterizio, con malta bastarda come al A.4.25.20: portanti, conformi alle vigenti norme, spessore 20 cm euro (quarantanove/16)	m2	49,16
Nr. 67 A.4.25.030.d 00	Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed interno ed intonaco rustico a frattazzo lungo senza piani sul paramento interno del muro esterno, con malta bastarda come al A.4.25.20: ** con paramento esterno in tavolato di mattoni multifori del A.4.25.45 b) spessore 12 cm e paramento interno in tavolato di mattoni forati del A.4.25.55 b) avente spessore 8 cm euro (sessantatre/16)	m2	63,16
Nr. 68 A.4.25.050.b 00	Tavolato interno di mattoni forati dello spessore di 12 cm, compresi ponteggi c.s.e malta come al A.4.25.45: ** con mattoni leggeri a 8 fori da 12 x 25 x 24 cm euro (ventisei/66)	m2	26,66
Nr. 69 A.4.25.055.b 00	Tavolato intero di mattoni forati dello spessore di 8 cm compresi ponteggi c.s. e malta come al A.4.25.45: ** con mattoni leggeri a 8 fori da 8 x 25 x 24 cm euro (ventiuno/00)	m2	21,00
Nr. 70 A.4.25.060	** Tavolato interno di tavelle 4,5x15x30 cm di spessore 4,5 cm, compresi i ponteggi c.s. e malta come al A.4.25.45 euro (ventiuno/45)	m2	21,45
Nr. 71 A.4.25.095	Tavolato interno o esterno di mattoni pieni tipo paramano spessore 11-12 cm per paramento a vista compresa formazione del giunto ribassato e arrotondato con listello 1x1 cm e stilatura con stabilitura di cemento, su ponteggi esistenti, compreso formazione spigoli ne rapporto di 0,25 m per m2 di superficie; misurazione vuoto per pieno fino a 2,00 m2, compresa formazione di mazzette, spalle ed architravi con risvolto dello spessore di una testa e lavaggio finale con acido diluito in acqua euro (ottantadue/05)	m2	82,05
Nr. 72 A.4.27.005.a 00	Muratura in blocchi pieni o cavi di conglomerato cementizio con malta dosata a 300 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia compresi ponteggi fino ad altezze di 3,50 m e gli architravi necessari: ** blocchi cavi dello spessore di 8 cm euro (venticinque/59)	m2	25,59
Nr. 73 A.4.27.005.b 00	idem c.s. ...architravi necessari: blocchi cavi dello spessore di 12 cm euro (ventiotto/19)	m2	28,19
Nr. 74 A.4.27.005.c 00	idem c.s. ...architravi necessari: blocchi pieni dello spessore di 15 cm euro (trentaquattro/14)	m2	34,14
Nr. 75 A.4.27.005.d 00	idem c.s. ...architravi necessari: blocchi cavi dello spessore di 15 cm euro (ventiotto/13)	m2	28,13
Nr. 76 A.4.27.005.f 00	idem c.s. ...architravi necessari: blocchi cavi dello spessore di 20 cm euro (trentaquattro/99)	m2	34,99
Nr. 77 A.4.27.005.h 00	idem c.s. ...architravi necessari: blocchi cavi dello spessore di 25 cm euro (trentasei/37)	m2	36,37
Nr. 78	Intonaco rustico su pareti verticali e orizzontali per interni ed esterni, compresi i ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A.4.45.005.a 00	malta bastarda dosata con 300 kg di calce idraulica e 200 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia euro (tredici/68)	m2	13,68
Nr. 79 A.4.45.005.b 00	Intonaco rustico su pareti verticali e orizzontali per interni, compresi i ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: con malta dosata con 400 kg di cemento R 32.5 per m3 di sabbia euro (quattordici/70)	m2	14,70
Nr. 80 A.4.45.020.a 00	Solo arricciatura, eseguita a distanza di tempo su preesistente intonaco rustico, per interni su pareti verticali e orizzontali compresi gli occorrenti ponteggi fino a 3,50 m di altezza dei locali: con malta confezionata con 500 kg di calce idrata o cemento per m3 di sabbia fine euro (undici/05)	m2	11,05
Nr. 81 A.4.45.030.a 00	Intonaco completo a civile per interni verticali e orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici in laterizio e gli occorrenti ponteggi fino a 3,5 m di altezza dei locali: con rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata euro (ventidue/19)	m2	22,19
Nr. 82 A.4.45.040.a 00	Intonaco strollato per zoccolature in malta di cemento, da applicare su rustico già predisposto: del tipo fine spruzzato euro (quindici/36)	m2	15,36
Nr. 83 A.4.45.060	Paraspigoli in opera sotto intonaco in alluminio h 170 cm euro (sette/71)	cad	7,71
Nr. 84 A.4.45.070.a 00	Trattamento di superfici in calcestruzzo: con adesivo aggrappante euro (sette/23)	m2	7,23
Nr. 85 A.4.45.070.b 00	idem c.s. ...calcestruzzo: con boiaccia di cemento euro (cinque/83)	m2	5,83
Nr. 86 A.4.45.090.a 00	Sovraprezzo per inserimento negli intonaci di rete di supporto: in fibra di vetro antialcalina euro (quattro/36)	m2	4,36
Nr. 87 A.4.45.090.b 00	Sovraprezzo per inserimento negli intonaci di rete di supporto: metallica euro (tre/47)	m2	3,47
Nr. 88 A.4.50.005.a 00	Sottofondo in ghiaia grossa per cantinati in genere, compresa sistemazione e costipamento del materiale, misurato in opera: spessore medio 25 cm: eseguito a mano euro (ventiuno/54)	m2	21,54
Nr. 89 A.4.50.005.b 00	idem c.s. ...in opera: ** spessore medio 25 cm: eseguito con mezzi meccanici euro (dieci/05)	m2	10,05
Nr. 90 A.4.50.005.c 00	idem c.s. ...in opera: per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm: eseguito a mano euro (tre/72)	m2	3,72
Nr. 91 A.4.50.005.d 00	idem c.s. ...in opera: ** per ogni 5 cm in più oltre i 25 cm: eseguito con mezzi meccanici euro (uno/91)	m2	1,91
Nr. 92 A.4.50.010.a 00	Sottofondo di pavimento, costituito da sabbia o sabbia, ghiaietto e legante (cemento R 32,5) spessore minimo 4 cm per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con cappa di protezione formata da 300 kg di cemento R 32,5 per m3 di inerte euro (undici/81)	m2	11,81
Nr. 93 A.4.50.010.b 00	idem c.s. ...frattazzo lungo: come al punto a) ma con argilla espansa euro (quattordici/61)	m2	14,61
Nr. 94 A.4.50.010.d 00	idem c.s. ...frattazzo lungo: sovrapprezzo ai sottofondi per ogni cm in più oltre a quelli indicati nelle singole voci di cui sopra, massimo 8 cm (Percentuale 18%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 95 A.4.50.025.a 00	Pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da cappa in malta di cemento, spessore 5 cm, armata con rete elettrosaldata, maglia 20x20 cm, diametro 5 mm: ** con superficie resa piana con mezzi meccanici euro (diciassette/20)	m2	17,20
Nr. 96 A.4.50.030.a 00	Vespaio aerato costituito da tavelloni da 80 - 100 cm, spessore 6 cm, poggianti su muretti in blocchi prefabbricati in cemento altezza 40 cm, con sovrastante fascia impermeabile, con fondazioni di calcestruzzo Rck 20, sovrastante cappa in calcestruzzo Rck 25, spessore 5 cm, tirata a frattazzo, escluso lo scavo: compresa armatura della caldana con rete elettrosaldata maglia 20 x 20 e diametro di 5 mm euro (quarantatre/36)	m2	43,36
Nr. 97 A.4.50.035.a 00	Vespaio aerato compresa la soletta in c.a., mediante il posizionamento su piano d'appoggio di elementi plastici con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con funzioni strutturali, e con cappa superiore di spessore 5 cm. in opera compreso il getto di calcestruzzo per il piano d'appoggio, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; resta escluso il ferro d'armatura: altezza fino a 30 cm euro (ventiotto/48)	m2	28,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 98 A.4.50.035.b 00	idem c.s. ...d'armatura: altezza da 31 cm a 40 cm euro (ventinove/55)	m2	29,55
Nr. 99 A.4.50.035.c 00	idem c.s. ...d'armatura: altezza da 41 cm a 50 cm euro (trentaquattro/84)	m2	34,84
Nr. 100 A.4.50.035.d 00	idem c.s. ...d'armatura: altezza da 51 cm a 60 cm euro (trentasette/71)	m2	37,71
Nr. 101 A.4.55.013	** Formazione di foro per ventilazione naturale nei locali fuochi cucine con posa nelle chiusure esterne in laterizi di tubo in pvc con diametro 140 passante nel tamponamento e doppia griglia in rame e pvc bianca ad alette euro (quarantaotto/70)	cad	48,70
Nr. 102 A.4.55.081.a 00	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. come al A.4.55.80 ma per condutture orizzontali interrato compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro: con diametro 63 mm. Tubo Arancione. euro (sei/03)	m	6,03
Nr. 103 A.4.55.081.b 00	idem c.s. ...e rinterro: con diametro 75 mm euro (sette/79)	m	7,79
Nr. 104 A.4.55.081.c 00	idem c.s. ...e rinterro: con diametro 100 mm euro (otto/43)	m	8,43
Nr. 105 A.4.55.081.d 00	idem c.s. ...e rinterro: con diametro 110 mm euro (nove/95)	m	9,95
Nr. 106 A.4.55.081.e 00	idem c.s. ...e rinterro: ** con diametro 125 mm euro (undici/83)	m	11,83
Nr. 107 A.4.55.081.f 00	idem c.s. ...e rinterro: con diametro 140 mm euro (tredici/06)	m	13,06
Nr. 108 A.4.55.081.g 00	idem c.s. ...e rinterro: ** con diametro 160 mm euro (quattordici/97)	m	14,97
Nr. 109 A.4.55.081.h 00	idem c.s. ...e rinterro: ** con diametro 200 mm euro (diciotto/62)	m	18,62
Nr. 110 A.4.55.088.a 00	Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, conformi alle norme CEI 23-39, CEI 23-46 ed EN-50086-1, 2, 4, per cavidotti interrati, completi di manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e il rinterro: rotoli o barre con diametro 40 mm euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 111 A.4.55.088.b 00	idem c.s. ...con diametro 50 mm euro (quattro/35)	m	4,35
Nr. 112 A.4.55.088.c 00	idem c.s. ...con diametro 63 mm euro (quattro/62)	m	4,62
Nr. 113 A.4.55.088.d 00	idem c.s. ...con diametro 75 mm euro (cinque/58)	m	5,58
Nr. 114 A.4.55.088.e 00	idem c.s. ...con diametro 90 mm euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 115 A.4.55.088.f 00	idem c.s. ...con diametro 110 mm euro (sette/93)	m	7,93
Nr. 116 A.4.55.088.g 00	idem c.s. ...con diametro 125 mm euro (nove/21)	m	9,21
Nr. 117 A.4.55.088.h 00	idem c.s. ...con diametro 140 mm euro (undici/14)	m	11,14
Nr. 118 A.4.55.088.i 0	idem c.s. ...con diametro 160 mm euro (tredici/25)	m	13,25
Nr. 119 A.4.55.088.i 0	idem c.s. ...con diametro 200 mm euro (diciannove/31)	m	19,31
Nr. 120 A.4.60.005.a 00	Fornitura e posa in opera di fossa chiarificatrice semplice e ad anelli compreso collegamento alle condotte di afflusso e deflusso, escluso scavo, rinterro ed eventuale aggettamento: tipo circolare con capacita' utile di circa 0,450 m3 euro (trecentoquarantacinque/66)	cad	345,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 A.4.60.010.a 00	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo Milano dimensioni interne 45x45x90 cm euro (ottantadue/14)	cad	82,14
Nr. 122 A.4.60.010.b 00	idem c.s.accessori vari: ** tipo Bergamo dimensioni interne 45x45x90 euro (centotredici/63)	cad	113,63
Nr. 123 A.4.60.010.c 00	idem c.s.accessori vari: tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x90 cm euro (centosei/50)	cad	106,50
Nr. 124 A.4.60.010.d 00	idem c.s.accessori vari: tipo con sifone incorporato dimensioni interne 45x45x50 cm euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 125 A.4.60.010.f 00	idem c.s.accessori vari: ** tipo piede colonne pluviali dimensioni interne 30x30x30 cm con curva e sifone incorporati, compreso coperchio euro (quarantanove/81)	cad	49,81
Nr. 126 A.4.60.010.g 00	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, escluso scavo e reinterro ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm euro (trenta/88)	cad	30,88
Nr. 127 A.4.60.010.h 00	idem c.s.accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50 cm euro (trentasette/88)	cad	37,88
Nr. 128 A.4.60.010.i 00	idem c.s.accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm euro (quarantaquattro/66)	cad	44,66
Nr. 129 A.4.60.010.i 00	idem c.s.accessori vari: tipo con fondo, dimensioni interne fino a 40x40x40 cm euro (trentauno/77)	cad	31,77
Nr. 130 A.4.60.010. m00	idem c.s.accessori vari: tipo con fondo, dimensioni interne da 40x40x40 cm a 50x50x50cm euro (trentaotto/68)	cad	38,68
Nr. 131 A.4.60.010.n 00	idem c.s.accessori vari: ** tipo con fondo, dimensioni interne da 50x50x50 cm a 60x60x60 cm euro (quarantasette/54)	cad	47,54
Nr. 132 A.4.60.015.a 00	Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in cemento prefabbricati del per pozzetti scarico acque piovane e ispezioni fognature (dimensioni esterne): chiusini e/o caditoie da 30x30 a 50x50 cm, tipo pedonale euro (trentaquattro/26)	cad	34,26
Nr. 133 A.4.60.015.b 00	idem c.s.caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo pedonale euro (quarantaotto/25)	cad	48,25
Nr. 134 A.4.60.015.c 00	idem c.s.caditoie da 30x30 a 50x50 cm, tipo carrale euro (cinquantasei/89)	cad	56,89
Nr. 135 A.4.60.015.d 00	idem c.s.caditoie da 50x50 a 70x70 cm, tipo carrale euro (novantanove/14)	cad	99,14
Nr. 136 A.4.60.030.a 00	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi sigillature, escluso lo scavo: sezione 7/9x25 cm euro (sedici/88)	m	16,88
Nr. 137 A.4.60.030.b 00	idem c.s.lo scavo: sezione 10/12x25 cm euro (diciannove/20)	m	19,20
Nr. 138 A.4.60.030.c 00	idem c.s.lo scavo: sezione 12/15x30 cm euro (ventidue/86)	m	22,86
Nr. 139 A.4.60.030.d 00	idem c.s.lo scavo: sezione 12/15x25 cm euro (ventidue/72)	m	22,72
Nr. 140 A.4.60.030.e 00	idem c.s.lo scavo: sezione 15/18x30 cm euro (trenta/38)	m	30,38
Nr. 141 A.4.60.030.f 00	idem c.s.lo scavo: elementi curvi: maggiorazioni per la sola fornitura dei precedenti (Percentuale 50%) euro (zero/00)		0,00
Nr. 142 A.4.60.045	Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali, con griglia in ghisa sferoidale carrale, class D400 vedi H.4.21.25 euro (zero/00)		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 143 A.4.65.005.a 00	Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m circa, in fori già predisposti: rete e fili di tesatura in filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 2,00 m euro (trentatre/47)	m	33,47
Nr. 144 A.4.65.005.b 00	idem c.s. ...filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 1,50 m euro (ventisette/00)	m	27,00
Nr. 145 A.4.65.005.c 00	idem c.s. ...filo zincato plastificati, ritti e saette in profilati a T plasticati altezza della rete 1,00 m euro (ventiuno/19)	m	21,19
Nr. 146 A.4.65.005.d 00	idem c.s. ...filo zincato plasticato, ritti e saette in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 2,00 m euro (trentacinque/96)	m	35,96
Nr. 147 A.4.65.005.e 00	idem c.s. ...filo zincato plasticato, ritti e saette in tubi di acciaio plasticati, altezza della rete 1,50 m euro (trenta/55)	m	30,55
Nr. 148 A.4.65.010.a 00	Fornitura e posa in opera di porte tagliafuoco UNI 9723 Classe REI 120 a uno o due battenti, con telaio profilato in acciaio guarnizione termoespandente, completo di falsotelaio o zanche a murare n. 2 - 4 cerniere di cui una con molla interna tarabile per chiusura automatica. Battente in scatolato in lamiera di acciaio pressopiegata e saldata a punti. Isolamento interno ad elevata densità, resistente alle alte temperature. Serratura antincendio con scrocco a mandata incorporato. Verniciatura con prodotti a base epossipoliestere. Rostro di tenuta nella battuta montato lateralmente sull'anta. Per le porte a due ante, regolatore di sequenza che eviti l'accavallamento dei battenti, il tutto conforme alla normativa UNI: dimensione luce-muro 800x2000 mm (luce netta:740x1970) a un battente euro (quattrocentotrenta/07)	cad	430,07
Nr. 149 A.4.65.010.b 00	idem c.s. ...normativa UNI: ** dimensione luce-muro 900x2000 mm (luce netta:840x1970) a un battente euro (quattrocentoquarantaotto/48)	cad	448,48
Nr. 150 A.4.65.010.c 00	idem c.s. ...normativa UNI: dimensione luce-muro 1000x2000 mm (luce netta:940x1970) a un battente euro (quattrocentoottanta/36)	cad	480,36
Nr. 151 A.4.65.010.d 00	idem c.s. ...normativa UNI: dimensione luce-muro 1250x2000 mm (luce netta:1190x1970) a due battenti euro (ottocentoventiotto/50)	cad	828,50
Nr. 152 A.4.65.010.h 00	idem c.s. ...normativa UNI: sovrapprezzo per oblò in cristallo REI 120 300x400 mm euro (quattrocentoventinove/49)	cad	429,49
Nr. 153 A.4.65.015	Solo posa in opera di porta tagliafuoco di cui sopra (A.4.65.10) euro (centotrenta/76)	cad	130,76
Nr. 154 A.5.10.070	** Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre dure e graniti, composto di lastre normali rettangolari, spessore 18/20 mm, piano di sega e coste refile, da levigare e lucidare in opera, formato fino a 0,80x0,40 m, esclusa la levigatura e lucidatura di cui al E.4.20.15 euro (trentauno/36)	m2	31,36
Nr. 155 A.5.10.075.a 00	Posa in opera di pavimento esterno ed interno di pietre tenere e marmi vari, composto da lastre normali rettangolari spessore 18 mm circa, a piano di sega e coste refile, da levigare e lucidare in opera, esclusa la levigatura e lucidatura di cui al E.4.20.15 a campo unico euro (trentauno/31)	m2	31,31
Nr. 156 A.5.10.080	** Posa in opera di copertine in pietra naturale per muri e parapetti, spessore pietrame in inferiore a cm 8.00, larghezza muratura da cm. 30 a cm 45. euro (trentanove/06)	m	39,06
Nr. 157 A.5.11.005.a 00	Solo posa in opera di pavimenti in gr.s, litogres, ceramica, klinker, esclusa assistenza muraria di cui al A.6.20: posati a correre con malta fresco su fresco euro (tredici/96)	m2	13,96
Nr. 158 A.5.15.005.a 00	Posa in opera di falso telaio di porta in legno: su tavolato o porta a scomparsa euro (quarantatre/89)	cad	43,89
Nr. 159 A.5.15.005.b 00	Posa in opera di falso telaio di porta in legno: d'ingresso appartamenti su mazzetta come al L.4.15.10 euro (quarantanove/01)	cad	49,01
Nr. 160 A.5.15.010	Posa in opera di controtelai per porte a scomparsa come al L.4.20.6 euro (ottantadue/19)	cad	82,19
Nr. 161 A.5.15.015	** Posa in opera del solo falso telaio o del monoblocco per serramenti esterni, di cui al L.4.5.30 euro (dodici/25)	m	12,25
Nr. 162 A.5.20.005.a	Posa in opera di ferramenta: come al M.4.5.5 (peso minimo 12 kg) euro (due/31)	kg	2,31

